Fiche produit



NILOÉ LEGRAND

NEW Niloé - Détecteur de mouvement universel 2 fils blanc - Encastré IP20 - Portée 6m - Luminosité de déclenchement ajustable

REF. NP2512WH | EAN. 3414972622639

Le détecteur de mouvement universel Niloé, encastré, fonctionne sans neutre avec 2 fils. Portée 6m, luminosité de déclenchement ajustable, finition blanche brillante. Idéal pour éclairage automatique, compatible tous types de lampes.

> Visitez notre e-catalogue

Description

Le détecteur de mouvement universel Niloé, encastré, fonctionne sans neutre avec 2 fils. Portée 6m, luminosité de déclenchement ajustable, finition blanche brillante. Idéal pour éclairage automatique, compatible tous types de lampes.

Caractéristiques produit

- Compatibilité étendue avec tous types de lampes : LED (2 to 100W), tubes fluorescents (2 to 100W), halogènes (2 to 150W), halogènes avec transformateur ferromagnétique ou électronique (2 to 150VA), tubes fluorescents avec ballast (2 to 150VA).
- Bornes à vis robustes assurant une connexion fiable et sécurisée, adaptées à des conducteurs de 2.5mm².
- Mécanisme doté de griffes protégées facilitant le montage en rénovation, installation encastrée optimisée.
- Cadre de support en plastique thermoplastique, offrant une rigidité élevée et une résistance mécanique accrue, finition blanche brillante (RAL 9003).
- Compatible avec le mécanisme ECO2 ; livré en boîte en papier recyclable, solution pratique et respectueuse de l'environnement pour les professionnels.

Recommandations / restrictions d'usages

- À utiliser uniquement en intérieur.

Les + produits

Les + installation

- Seulement 2 fils à connecter, pas de borne neutre. Le système à fente permet un réglage multigang parfait et facile. Les cadres de support peuvent être parfaitement assemblés, ce qui facilite l'installation.

Les + utilisation

- Idéal pour l'installation dans les zones de passage (par exemple, couloirs, halls d'entrée, ...). Pour tous types de lampes. Interrupteur automatique. Il n'est pas nécessaire d'appuyer dessus pour allumer ou éteindre la lumière en entrant ou en sortant de la pièce.

Avantages

- Finition blanche brillante

Documentation

Documentation technique

LE14523AA_5.pdf | PDF (3.91Mo)

Regulated Substances Compliance

RoHS Certificate of Compliance | PDF

Manufacturer REACH Declaration | PDF