Fiche produit



NILOÉ LEGRAND

NEW Niloé - Prise double RJ45 Cat6 UTP noire - 2x connecteurs RJ45 8(8) - Montage encastré - Sans halogène

REF. NP4334BK | EAN. 3414972625463

La prise double RJ45 Niloé, catégorie 6 UTP, connecte deux appareils au réseau local pour une connexion internet haut débit, sécurisée et fiable. Montage encastré, finition noire mate. À compléter avec une plaque.

> Visitez notre e-catalogue

Description

La prise double RJ45 Niloé, catégorie 6 UTP, connecte deux appareils au réseau local pour une connexion internet haut débit, sécurisée et fiable. Montage encastré, finition noire mate. À compléter avec une plaque.

Caractéristiques produit

- RJ45 Cat 6 : Débit de données jusqu'à 1 GigaBit/s, permettant le transfert rapide de fichiers volumineux et une connexion réseau fiable.
- Prend en charge les applications PoE à haute capacité, assurant la transmission simultanée de l'énergie électrique et des données sur câblage Ethernet à paires torsadées.
- Contacts codés par couleur selon TIA 568A/B pour un câblage standard, facilitant l'installation conforme aux normes ISO/IEC 11801.
- Support en plastique avec une bonne rigidité et une haute résistance, dimensions 75.8x75.8x42mm, résistance aux chocs IK04.
- Compatible avec le mécanisme ECO2, sans halogène, livré dans une boîte en papier recyclable pour une utilisation pratique et respectueuse de l'environnement par les professionnels.

Recommandations / restrictions d'usages

- Conforme aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2017). Boîte d'encastrement électrique d'une profondeur minimale de 40mm requise. Accepte des câbles monobrins de AWG22 to AWG26. Accepte des câbles multibrins AWG26. Usage intérieur uniquement.

Les + produits

Les + installation

- Mécanisme à faible profondeur facilitant le montage dans la boîte d'encastrement. Prise équipée d'un connecteur rapide sans outil pour un câblage intuitif et fiable.

Les + utilisation

- Convient pour une installation commerciale et résidentielle. Téléphones IP et analogiques. Idéal pour les téléchargements, le streaming ou les jeux en ligne nécessitant une faible latence.

Avantages

- Finition noir mat
- Connecteur sans outil avec connexion rapide grâce au sertissage intégré.
- Le système à fente permet un réglage multigang parfait et facile. Les cadres de support peuvent être parfaitement assemblés, ce qui facilite l'installation. Peut être installé dans une boîte d'encastrement standard (simple), sans besoin de découper une rainure supplémentaire dans le mur ni de câbler en plus.

Documentation

Documentation technique

Regulated Substances Compliance

LE15020AA.pdf | PDF (8.91Mo)

RoHS Certificate of Compliance | PDF