Fiche produit



NILOÉ LEGRAND

NEW Niloé - Prise double RJ45 Cat6 UTP blanc - 2x connecteurs RJ45 8(8) - Montage encastré - Sans halogène

REF. NP4334WH | EAN. 3414972625432

La prise double RJ45 Niloé Cat6 UTP connecte 2 appareils au réseau local pour une connexion rapide et fiable. Montage encastré, sans halogène, finition blanche brillante. À compléter avec une plaque.

> Visitez notre e-catalogue

Description

La prise double RJ45 Niloé Cat6 UTP connecte 2 appareils au réseau local pour une connexion rapide et fiable. Montage encastré, sans halogène, finition blanche brillante. À compléter avec une plaque.

Caractéristiques produit

- Prise double RJ45 Cat6 UTP offrant un débit jusqu'à 1Gbit/s, permettant le transfert rapide de fichiers volumineux, idéale pour les applications nécessitant une bande passante élevée.
- Prise en charge des applications PoE à haute capacité, assurant la transmission simultanée de l'énergie électrique et des données via un câblage Ethernet à paires torsadées, compatible avec les installations réseau modernes.
- Contacts codés couleur selon la norme TIA 568A/B pour un câblage standardisé et fiable, facilitant l'installation et la maintenance.
- Support en plastique robuste avec une rigidité et une résistance élevées, garantissant la durabilité et la sécurité de l'installation, conforme à la classe de protection IK04.
- Compatible avec le mécanisme ECO2, livrée dans une boîte en papier recyclable, montage encastré (75.8x75.8x42mm) pratique pour les professionnels et respectueux de l'environnement.

Recommandations / restrictions d'usages

- Conforme aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2017). Boîte d'encastrement électrique d'une profondeur minimale de 40mm requise. Accepte des câbles monobrins de AWG22 to AWG26. Accepte des câbles multibrins AWG26. Usage intérieur uniquement.

Les + produits

Les + installation

- Mécanisme à faible profondeur facilitant le montage dans la boîte d'encastrement. Prise équipée d'un connecteur rapide sans outil pour un câblage intuitif et fiable.

Les + utilisation

- Convient pour une installation commerciale et résidentielle. Téléphones IP et analogiques. Très adapté aux téléchargements, au streaming ou aux jeux en ligne nécessitant une faible latence.

Avantages

- Finition blanche brillante
- Connecteur sans outil avec connexion rapide grâce au sertissage intégré.
- Le système à fente permet un réglage multigang parfait et facile. Les cadres de support peuvent être parfaitement assemblés, facilitant ainsi l'installation. Peut être installé dans une boîte d'encastrement normale (simple), sans besoin de découpe supplémentaire dans le mur ni de câblage additionnel.

Documentation

Documentation technique

LE15020AA.pdf | PDF (8.91Mo)

Regulated Substances Compliance

RoHS Certificate of Compliance | PDF